

Выписка:

Авиационные правила

Часть 170

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЭРОДРОМОВ И ВОЗДУШНЫХ ТРАСС (АП-170) ТОМ 2

дата начала применения с 1 марта 2013 г.

6.5. ВЕТРОУКАЗАТЕЛИ

- 6.5.1. Ветроуказатель должен нормально функционировать при температуре окружающего воздуха от -50 до + 50 град С.
- 6.5.2. Ветроуказатель должен быть устойчивым к воздействию воды и снега.
- 6.5.3. Конструкция ветроуказателя должна обеспечивать его работоспособность после воздействия ветровой нагрузки.
- 6.5.4. Конструкция ветроуказателя должна обеспечивать указание направления приземного ветра и общее представление о его скорости.
- 6.5.5. Ветроуказатель должен иметь форму усеченного конуса длиной не менее 2,4 метра и диаметром большого и меньшего оснований не менее 0,6 м и 0,3 м соответственно.
- 6.5.6. Ветроуказатель должен быть изготовлен из ткани.
- 6.5.7. Окраска конуса ветроуказателя должна быть выполнена в виде чередующихся полос оранжевого с белым, красного с белым или черного с белым цветов так, чтобы первая и последняя полосы не должны быть белого цвета.
- 6.5.8. Ширина черных полос должна составлять не менее 0,4 метра , светлых — не менее 0,6 м. Число полос должно быть не менее пяти.
- 6.5.9. Эксплуатационные документы должны содержать необходимую информацию по монтажу, техническому обслуживанию, транспортированию и хранению ветроуказателя, а также показатели срока службы.