

## Расположение элементов маркировки на ИВПП, их размеры и количество

Параметры	Элементы маркировки ИВПП											Край ИВПП точного захода на посадку I, II, III категорий	
	Порог		Осевая линия			Зона приземления				Зона фиксированного расстояния			
	Класс ИВПП												
	А, Б, В, Г, Д	Е	А, Б, В	Г, Д	Е	А, Б	В	Г	Д	А, Б	В		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расстояние от края ИВПП, м	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Расстояние от конца ИВПП, м не менее	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размеры полос, м: длина не менее	30,0	12,0	30,0	30,0	12,0	22,5	22,5	22,5	18,0	50,0	50,0	В зависимост и от длины ИВПП	
ширина	1,8-2,0	1,8-2,0	0,5	0,3	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0	8,0	0,9	
Расстояние от начала маркировки порога, м	-	-	63,0 (78,0)	63,0 (78,0)	45,0	150,0	150,0	150,0	150,0	300,0	300,0	33	
Количество полос, шт	В зависимости от ширины ИВПП		В зависимости от длины ИВПП			12	8	6	4	2	2	2	
Расстояние между внутренними сторонами полос, ближайшими к оси ИВПП, м	3,6-4,0	3,6-4,0	-	-	-	18,0- 22,5	18,0- 22,5	18,0- 22,5	18,0	18,0- 22,5	18,0-22,5	В зависимост и от ширины ВПП	
Расстояние между полосами, м	1,8	1,8	30,0	30,0	12,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-	